

# NL-3DPAS

Основное назначение

## Датчик температуры, давления и влажности с интерфейсом RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: от 3 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 13 164 Р  
с учетом НДС

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	цифровой датчик температуры, давления и влажности в одном корпусе
Протокол:	протокол DCON и протокол Modbus RTU
Порт:	порт RS-485
Диапазон измерения температуры:	-55 ... +125 °C
Погрешность измерения температуры:	± 0,5 °C в диапазоне -10...+85 °C ± 2 °C в диапазоне -55...-10 °C, +85...+125 °C
Диапазон измерения влажности:	0...100 %
Погрешность измерения влажности:	±5 %
Диапазон измерения давления:	80...860 мм рт.ст.
Погрешность измерения давления:	±1,5 %
Напряжение питания:	9...15 В
Ток потребления:	не более 250 мА
Код ОКПД2:	26.51.66
Гарантия:	18 месяцев

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

цифровые датчики температуры DS18B20

сенсоры влажности НН-3610

датчики атмосферного давления МРХА4115А6U



[Руководство по эксплуатации \(0,3 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.