



# NL-485-USB

Основное назначение

## Преобразователь интерфейса USB - RS-485

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **9 276 Р**  
с учетом НДС

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Назначение:              | преобразователь интерфейса USB - RS-485                               |
| Питание:                 | от USB-порта  |
| Формат передачи данных:  | поддерживает любой формат передаваемых данных                         |
| Возможность:             | автоматический выбор скорости и направления передачи                  |
| Дальность связи:         | дальность связи по RS-485 до 1,2 км                                   |
| Защита от перегрузки:    | имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования  |
| Гальваническая изоляция: | гальваническая развязка отсутствует                                   |
| Опция:                   | встроенный согласующий резистор 120 Ом, может быть отключен джампером |
| Температура:             | температурный диапазон от -40 до +70 °C                               |
| Крепление:               | крепление на DIN-рейку  |
| Код ОКПД2:               | 26.30.30  |
| Габариты:                | 123x76x33   |
| Гарантия:                | 18 месяцев  |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Преобразователь интерфейсов NL-485-USB предназначен для организации обмена информацией между устройствами, имеющими интерфейсы RS-485 и USB.



[Руководство по эксплуатации \(0,98 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.