



# NLS-485C

Основное назначение

## Повторитель интерфейса RS-485

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: от 7 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 9 336 Р

с учетом НДС

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для увеличения нагрузочной способности сети
Дальность связи:	дальность связи - 1,2 км
Защита от перегрузки:	имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования
Гальваническая изоляция:	гальваническая изоляция отсутствует (модуль имеет одну общую "землю")
Напряжение изоляции:	2500 В
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °С
Питание:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 0,5 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Код ОКПД2:	26.30.30
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Гарантия:	18 месяцев

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Повторитель интерфейсов NLS-485С предназначен для организации обмена информацией между устройствами, имеющими интерфейсы RS-485.



[Руководство по эксплуатации \(1,03 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.