



# NL-1W485DS

Основное назначение

## Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485 для датчиков DS18B20

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **7 860 Р**  
с учетом НДС

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Назначение:           | обеспечивает датчики DS18B20 подключенные к шине 1Wire питающим напряжением + 5В |
| Датчики:              | максимальное количество подключаемых датчиков к шине 1Wire - 32                  |
| Дальность связи:      | максимальная длина линии 1Wire - 30м<br>длина линии по RS-485 - до 1,2 км        |
| Протоколы:            | протоколы обмена со стороны интерфейса RS485 – DCON, Modbus RTU                  |
| Выбор скорости:       | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с                        |
| Напряжение питания:   | 10...30 В  |
| Защита от перегрузки: | имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования             |
| Температура:          | температурный диапазон от -40 до +70 °С  |
| Крепление:            | крепление на DIN-рейку   |
| Код ОКПД2:            | 26.30.30   |
| Габариты:             | 75x80x20   |
| Гарантия:             | 18 месяцев   |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Преобразователь интерфейсов RS-485/1-Wire предназначен для чтения температуры с датчиков DS18B20, подключенных к шине 1Wire.



[Руководство по эксплуатации \(0,68 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.