



PF-1F-2C-1A

Основное назначение

Фильтр сетевых помех

Доступность для заказа: **В наличии**

Срок отгрузки: от 3 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 4 344 Р

с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	фильтрация сетевого напряжения от импульсных, высокочастотных помех
Входные напряжения:	от ~90 до ~280 В
Частота входного переменного напряжения:	50 Гц ±20 %
Падение напряжение на фильтре, не более, В:	2
Ток нагрузки, не более, А:	1
Виды защит:	от превышения напряжения и тока
Температура:	температурный диапазон от -40°С до +70°С
Исполнение по ГОСТ 14254-96:	IP20
Крепление:	на дин-рейку
Габариты (ВхШхГ):	114x76x33
Масса без упаковки, не более:	150 г
Код ОКПД2:	27.33.13
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



[Руководство по эксплуатации \(0,46 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.