



NL-232AC


Основное назначение

Адресуемый преобразователь интерфейса RS-232 - RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: от 3 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 11 100 ₽
с учетом НДС



Оборудование включено в Реестры промышленной и радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Российской Федерации в соответствии с ПП № 719 и ПП №878.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------|--|
| Назначение: | предназначен для подключения к сети RS-485 устройств с портом RS-232 и назначения им сетевого адреса |
| Дальность связи: | дальность связи - 1,2 км |
| Защита от перегрузки: | имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования |
| Гальваническая изоляция: | гальваническая развязка 2500 В |
| Питание: | от 10 до 30 В |
| Потребляемая мощность: | не более 0,6 Вт |
| Температура: | температурный диапазон от -40 до +70 °С |
| Крепление: | крепление на DIN-рейку |
| Код ОКПД2: | 26.30.30 |
| Габариты: | 123x76x33 |
| Вес: | 135 г |
| Гарантия: | 18 месяцев |

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Дополнительное описание отсутствует.



[Руководство по эксплуатации \(1,44 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.