



NL-Gen

Основное назначение

Модуль генератора импульсов

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **16 896 Р**

с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для генерации различных импульсов
Период следования:	регулируемый период следования импульсов $(2...999) \cdot 10^9$ мкс
Длительность импульсов:	регулируемая длительность импульсов $(1...999) \cdot 10^9$ мкс
Дискретность периодов:	дискретность установки периода и длительности 1 мкс
Пакетный режим:	регулируемое количество импульсов в пакетном режиме генерации
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Интерфейс подключения:	интерфейс RS-485
Протоколы:	протокол по умолчанию - DCON (ADAM-совместимый) и MODBUS RTU (включается программно)
Управление:	управляется командами в ASCII кодах
Питание:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 2 Вт
Код ОКПД2:	26.51.43.117
Габариты:	114x76x33
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модули ввода-вывода серии NL программно полностью совместимы с серией NLS и отличаются конструктивным исполнением. Могут быть подключены к любому компьютеру или ПЛК (например, NLcon-CE-485-I или NLScon-CE-I) через интерфейс RS-485.

Модули имеют крепление на DIN-рейку и могут также крепиться один сверху другого и к стене.

Клеммники всех модулей являются съемными.



[Руководство по эксплуатации \(0,74 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.