



GL-RCM

Основное назначение

Реле контроля вращения и скорости конвейера

Доступность для заказа: **В наличии**

Срок отгрузки: от 3 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 10 188 ₽
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	обработка дискретного сигнала (наличие/отсутствие, частота следования) от индуктивного или концевого датчика
Рабочий диапазон частоты входного сигнала:	от 1 до 6000 имп/мин
Напряжение питания:	от 10 до 30 В постоянного тока
Ток потребления, не более:	0,1 А
Предельно допустимый уровень пульсаций напряжения питания, не более	10 %
Индикация:	5-значный 7-ми сегментный индикатор
Входной канал:	1 дискретный вход со встроенным источником питания для датчиков типа «сухой контакт» или «открытый сток»
Задержка срабатывания выходного сигнала:	регулируемая от 0 до 99 сек
Тип выходного сигнала:	"открытый сток", контакты реле, RS-485
Напряжение коммутации выхода "открытый сток", не более:	30 В постоянного тока
Напряжение коммутации выхода контактов реле, не более:	250 В переменного тока, 125 В постоянного тока
Ток нагрузки выхода контактов реле, не более:	5 А
Ток нагрузки выхода "открытый сток", не более:	0,75 А

Виды защиты: от неправильного подключения полярности источника питания, от превышения напряжения питания, от перегрева выходного каскада «открытый сток»

Температура: диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C

Интерфейс подключения: RS-485

Протокол: Modbus RTU

Исполнение по ГОСТ 14254-96: IP65

Крепление: на плоскую поверхность

Габариты (ВхШхГ): 145x55x91 мм

Масса без упаковки, не более: 0,29 кг

Код ОКПД2: 26.51.66

Гарантия: 18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В качестве датчика, подключаемого ко входу, можно применить [GL-CS](#), или аналогичный бесконтактный датчик, или любой концевой датчик с выходом «сухой контакт» или «открытый сток».



[Руководство по эксплуатации](#) (0,8 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.